

# Sensira

Unutrašnja jedinica FTXF



sensira



Comfort režim rada



Econo režim rada za  
uštedu energije



Tihi rad unutrašnje  
jedinice



Snažan način rada



24-časovni tajmer

- › Ravan, elegantan prednji panel lepo se uklapa u enterijer
- › Sa zvučnim pritiskom svedenim sve na 21 dBA, nova Sensira radi skoro nečujno
- › Stvara prijatno unutrašnje okruženje uz izvrsnu energetska efikasnost
- › Tajmer za programiranje rada uređaja
- › Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije
- › Sezonska efikasnost do A++ u hlađenju

## FTXF + RXF

Energetska efikasnost do

**A++**



| Podaci o efikasnosti                            |                              | FTXF + RXF                    | 20E + 20E   | 25E + 25E      | 35E + 35E      | 42E + 42E      | 50D + 50D      | 60D + 60D      | 71D + 71D      |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kapacitet hlađenja                              | Nom.                         | kW                            | 1,3/2,0/2,4 | 1,3/2,5/2,8    | 1,3/3,3/3,8    | 1,4/4,2/4,3    | 1,7/5,0/6,0    | 1,7/6,0/7,0    | 2,3/7,1/7,3    |
| Kapacitet grejanja                              | Nom.                         | kW                            | 1,3/2,4/3,3 | 1,3/2,8/3,7    | 1,3/3,5/4,0    | 1,4/4,6/5,0    | 1,7/6,0/7,7    | 1,7/6,4/8,0    | 2,3/8,2/9,0    |
| Apsorbovana snaga                               | Hlađenje                     | Min./Nom./Maks.               | kW          | 0,31/0,51/0,72 | 0,31/0,77/1,05 | 0,29/1,00/1,40 | 0,31/1,27/1,50 | 0,32/1,50/1,83 | 0,33/1,85/2,98 |
|                                                 | Grejanje                     | Min./Nom./Maks.               | kW          | 0,25/0,64/0,95 | 0,25/0,70/1,11 | 0,29/0,94/1,50 | 0,25/1,24/1,40 | 0,44/1,62/2,36 | 0,46/1,63/2,79 |
| Sezonska efikasnost<br>(u skladu sa<br>EN14825) | Hlađenje                     | Oznaka energetske efikasnosti | A++         |                |                |                |                |                | A              |
|                                                 |                              | Pdesign                       | kW          | 2,00           | 2,50           | 3,50           | 4,20           | 5,00           | 6,00           |
|                                                 |                              | SEER                          |             | 6,50           | 6,50           |                | 6,50           | 6,21           | 6,15           |
|                                                 | Grejanje<br>(prosečna klima) | Godišnja potrošnja energije   | kWh         | 108            | 135            | 188            | 226            | 282            | 342            |
|                                                 |                              | Oznaka energetske efikasnosti | A+          |                |                |                |                |                | A              |
|                                                 | Grejanje<br>(prosečna klima) | Pdesign                       | kW          | 2,20           | 2,40           | 2,60           | 3,30           | 4,60           | 4,80           |
|                                                 |                              | SCOP/A                        |             |                | 4,20           |                | 4,30           | 4,06           | 3,81           |
|                                                 |                              | Godišnja potrošnja energije   | kWh         | 733            | 801            | 867            | 1075           | 1585           | 1654           |

| Unutrašnja jedinica   |          |                          | FTXF | 20E            | 25E      | 35E      | 42E           | 50D         | 60D      | 71D      |
|-----------------------|----------|--------------------------|------|----------------|----------|----------|---------------|-------------|----------|----------|
| Dimenzije             | Uređaj   | Visina x Širina x Dubina | mm   | 286x770x225    |          |          | 286 x770 x225 | 295x990x263 |          |          |
| Filter za vazduh      | Tip      |                          |      | Uklonjiv/periv |          |          |               |             |          |          |
| Nivo zvučnog pritiska | Hlađenje | Visoko/Nisko/Tihi rad    | dBA  | 39/25/20       | 40/26/20 | 43/27/20 | 45/30/22      | 43/34/31    | 45/36/33 | 46/37/34 |
|                       | Grejanje | Visoko/Nisko/Tihi rad    | dBA  | 39/28/21       | 40/28/21 | 40/29/21 | 44/28/22      | 42/33/30    | 44/35/32 | 45/36/33 |

| Spoljna jedinica      |                     |                                    | RXF   | 20E                | 25E | 35E                | 42E                 | 50D                  | 60D                 | 71D                 |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|-------|--------------------|-----|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Dimenzije             | Uređaj              | Visina x Širina x Dubina           | mm    | 550x658x275        |     |                    | 550 x658 x275       | 734x870x373          |                     |                     |
| Nivo zvučnog pritiska | Hlađenje            | Visoko                             | dBa   | 46                 |     | 48                 | 48                  | 47                   | 49                  | 52*                 |
|                       | Grejanje            | Visoko                             | dBa   | 47                 |     | 48                 |                     | 49                   |                     | 52*                 |
| Radni opseg           | Hlađenje            | Spoljna temp. Min.~Maks.           | °CDB  | -10~48             |     |                    |                     |                      |                     |                     |
|                       | Grejanje            | Spoljna temp. Min.~Maks.           | °CWB  | -15~18             |     |                    |                     |                      |                     |                     |
| Freon                 | Tip / Punjenje/ GWP | Punjenje: kg / TCO <sub>2</sub> eq |       | R-32/0,55/0,37/675 |     | R-32/0,70/0,48/675 | R-32/675/0,750/0,51 | R-32/0,90/0,61/675,0 | R-32/1,150,78/675,0 | R-32/1,150,78/675,0 |
| Povezivanje cevi      | Dužina cevi         | SJ - UJ                            | Maks. | 20                 |     |                    | 30                  |                      |                     |                     |
|                       | Visinska razlika    | UJ - SJ                            | Maks. | 12                 |     |                    | 20                  |                      |                     |                     |

