

Stylish

Unutrašnja jedinica FTXA



Koanda efekat
u režimu hlađenja



Koanda efekat
u režimu grejanja



Senzor *Grid eye*



Online kontrola



Mogućnost
povezivanja sa multi
sistemima

stylish

- › Kompaktan dizajn u elegantnoj beloj, srebrnoj ili crnoj boji
- › Savršena raspodela temperature zahvaljujući Koanda efektu
- › Senzor *Grid eye*: prilagođava protok vazduha kada uoči razliku u temperaturi
- › Tehnologija *Flash Streamer*: moćno prečišćavanje vazduha
- › Skoro nečujan uređaj
- › Upravljanje uređajem putem aplikacije
- › Koristi freon R-32 koji ima smanjen negativni uticaj na životnu sredinu
- › Sezonska efikasnost do A+++ u hlađenju i grejanju

FTXA + RXA

Energetska efikasnost

A+++



Podaci o efikasnosti			FTXA + RXA	CTXA15AW	20AW + 20A	25AW + 25A	35AW + 35A	42AW + 42B	50AW + 50B
Kapacitet hlađenja	Nom.		kW		2,0	2,5	3,4	4,2	5
Kapacitet grejanja	Nom.		kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Apsorbovana snaga	Grejanje	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti			A+++			A++	
		Pdesign	kW	Samo kod multi sistema	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Godišnja potrošnja energije	kWh		80	101	137	196	239
		Godišnja potrošnja energije	kWh		653	666	680	1.156	1.217
	Grejanje (prosečna klima)	Oznaka energetske efikasnosti			A+++			A++	
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP/A				5,15		4,60	
		Godišnja potrošnja energije	kWh						
Unutrašnja jedinica			FTXA	CTXA15AW	20AW	25AW	35AW	42AW	50AW
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm		295x798x189				
Filter za vazduh	Tip				Uklonjiv/periv				
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad			39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Grejanje	Visoko/Nisko/Tihi rad			39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
Spoljna jedinica			RXA		20A	25A	35A	42B	50B
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm		550x765x285			735x825x300	
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko	dBA		46		49		48
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.-Maks.	°CDB		-10 ~ 46				
	Grejanje	Spoljna temp. Min.-Maks.	°CWB		-15 ~ 18				
Freon	Tip / Punjenje/ GWP	kg/TCO ₂ Eq		Samo kod multi sistema	R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675	
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ Maks.	m		20			30	
	Visinska razlika	UJ - SJ Maks.	m		15			20	
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)*	A			10	13		16	

