

# Ururu Sarara

Unutrašnja jedinica FTXZ



Comfort režim rada

**Ururu  
Sarara**



Zagarantovano  
grejanje i na -20°C



Senzor *Intelligent  
Eye* za 3 zone



Flash streamer  
tehnologija



24-časovni tajmer

Hlađenje, grejanje, prečišćavanje vazduha, ventilacija, ovlaživanje i odvlaživanje u jednoj jedinici  
Filter sa automatskim čišćenjem olakšava održavanje uz uštedu energije i do 25%

- › Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije
- › 3D inteligentno oko usmerava protok vazduha od ljudi čime se gubi osećaj promaje
- › Mogućnost upravljanja uređajem putem *online* aplikacije
- › Sezonska efikasnost do A+++ u hlađenju i grejanju

## FTXZ + RXZ

Energetska efikasnost

**A+++**



| Podaci o efikasnosti                      |                                    |                                    | FTXZ + RXZ | 25N + 25N                       | 35N + 35N   | 50N + 50N   |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Kapacitet hlađenja                        | Min./Nom./Maks.                    | kW                                 |            | 0,6/2,5/3,9                     | 0,6/3,5/5,3 | 0,6/5,0/5,8 |
| Kapacitet grejanja                        | Min./Nom./Maks.                    | kW                                 |            | 0,6/3,6/7,5                     | 0,6/5,0/9,0 | 0,6/6,3/9,4 |
| Apsorbovana snaga                         | Hlađenje                           | Nom.                               | kW         | 0,41                            | 0,66        | 1,10        |
|                                           | Grejanje                           | Nom.                               | kW         | 0,62                            | 1,00        | 1,41        |
| Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825) | Hlađenje                           | Oznaka energetske efikasnosti      |            | A+++                            |             |             |
|                                           |                                    | Pdesign                            | kW         | 2,50                            | 3,50        | 5,00        |
|                                           |                                    | SEER                               |            | 9,54                            | 9,00        | 8,60        |
|                                           |                                    | Godišnja potrošnja energije        | kWh        | 92                              | 136         | 203         |
|                                           | Grejanje (prosečna klima)          | Oznaka energetske efikasnosti      |            | A+++                            |             |             |
|                                           |                                    | Pdesign                            | kW         | 3,50                            | 4,50        | 5,60        |
|                                           |                                    | SCOP/A                             |            | 5,90                            | 5,73        | 5,50        |
|                                           |                                    | Godišnja potrošnja energije        | kWh        | 831                             | 1.100       | 1.427       |
| Unutrašnja jedinica                       |                                    |                                    | FTXZ       | 25N                             | 35N         | 50N         |
| Dimenzije                                 | Uređaj                             | Visina x Širina x Dubina           | mm         | 295x798x372                     |             |             |
| Filter za vazduh                          | Tip                                |                                    |            | Filter sa automatskim čišćenjem |             |             |
| Nivo zvučnog pritiska                     | Hlađenje                           | Visoko/Nisko/Tihi rad              | dBa        | 38/26/19                        | 42/27/19    | 47/30/23    |
|                                           | Grejanje                           | Visoko/Nisko/Tihi rad              | dBa        | 39/28/19                        | 42/29/19    | 44/31/24    |
| Spoljna jedinica                          |                                    |                                    | RXZ        | 25N                             | 35N         | 50N         |
| Dimenzije                                 | Uređaj                             | Visina x Širina x Dubina           | mm         | 693x795x300                     |             |             |
| Nivo zvučne snage                         | Hlađenje                           |                                    | dBa        | 46                              | 48          | 49          |
|                                           | Grejanje                           |                                    | dBa        | 46                              | 48          | 50          |
| Radni opseg                               | Hlađenje                           | Spoljna temp. Min.~Maks.           | °CDB       | -10~-43                         |             |             |
|                                           | Grejanje                           | Spoljna temp. Min.~Maks.           | °CWB       | -20~-18                         |             |             |
| Freon                                     | Tip / Punjenje/ GWP                | Punjenje: kg / TCO <sub>2</sub> eq |            | R-32/1,34/0,9/675               |             |             |
| Povezivanje cevi                          | Tečnost                            | SP                                 | mm         | 6,35                            |             |             |
|                                           | Gas                                | SP                                 | mm         | 9,5                             |             |             |
|                                           | Dužina cevi                        | SJ - UJ                            | Maks.      | 10                              |             |             |
|                                           | Visinska razlika                   | UJ - SJ                            | Maks.      | 8                               |             |             |
| Struja - 50Hz                             | Maksimalna jačina osigurača (MFA)* |                                    | A          | 16                              |             |             |

