



Spoljna jedinica RXZ



INVERTER

Invertorski kompresori neprekidno podešavanju kompresora trenutnim potrebama. Manji broj startovanja i zaustavljanja koji troše energiju rezultuje smanjenom energeskom potrošnjom (do 30%) i stabilnijim temperaturama.



Automatsko prebacivanje na grejanje - hlađenje
Automatski bira potrebnu režim hlađenja ili grejanja da bi se postigla podešena temperatura.

FTXZ + RXZ

Energetska efikasnost

A+++



Podaci o efikasnosti			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Kapacitet hlađenja	Min./Nom./Maks.	kW		0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Kapacitet grejanja	Min./Nom./Maks.	kW		0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Apsorbovana snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,41	0,66	1,10
	Grejanje	Nom.	kW	0,62	1,00	1,41
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti			A+++	
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Godišnja potrošnja energije	kWh	92	136	203
	Grejanje (prosečna klima)	Oznaka energetske efikasnosti			A+++	
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP/A		5,90	5,73	5,50
		Godišnja potrošnja energije	kWh	831	1.100	1.427
Unutrašnja jedinica			FTXZ	25N	35N	50N
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	295x798x372		
Filter za vazduh	Tip			Filter sa automatskim čišćenjem		
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBa	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Grejanje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBa	39/28/19	42/29/19	44/31/24
Spoljna jedinica			RXZ	25N	35N	50N
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	693x795x300		
Nivo zvučne snage	Hlađenje		dBa	46	48	49
	Grejanje		dBa	46	48	50
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CDB	-10~-43		
	Grejanje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CWB	-20~-18		
Freon	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq		R-32/1,34/0,9/675		
Povezivanje cevi	Tečnost	SP	mm	6,35		
	Gas	SP	mm	9,5		
	Dužina cevi	SJ - UJ	Maks.	10		
	Visinska razlika	UJ - SJ	Maks.	8		
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)*		A	16		

