

Ururu Sarara

FTXZ + RXZ



Comfort režim rada

**Ururu
Sarara**



Zagarantovano
grejanje i na -20°C



Senzor *Intelligent
Eye* za 3 zone



Flash streamer
tehnologija



24-časovni tajmer

- › Hlađenje, grejanje, prečišćavanje vazduha, ventilacija, ovlaživanje i odvlaživanje u jednoj jedinici
- › Filter sa automatskim čišćenjem olakšava održavanje uz uštedu energije i do 25%
- › Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije

- › 3D inteligentno oko usmerava protok vazduha od ljudi čime se gubi osećaj promaje
- › Mogućnost upravljanja uređajem putem *online* aplikacije
- › Sezonska efikasnost do A+++ u hlađenju i grejanju

FTXZ + RXZ

Energetska efikasnost

A+++



Podaci o efikasnosti			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Kapacitet hlađenja	Min./Nom./Maks.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Kapacitet grejanja	Min./Nom./Maks.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Apsorbovana snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,41	0,66	1,10
	Grejanje	Nom.	kW	0,62	1,00	1,41
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske efikasnosti		A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Grejanje (prosečna klima)	Godišnja potrošnja energije	kWh	92	136	203
		Oznaka energetske efikasnosti		A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP/A		5,90	5,73	5,50
Godišnja potrošnja energije	kWh	831	1.100	1.427		
Unutrašnja jedinica			FTXZ	25N	35N	50N
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	295x798x372		
Filter za vazduh	Tip	Filter sa automatskim čišćenjem				
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Grejanje	Visoko/Nisko/Tihi rad	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24
Spoljna jedinica			RXZ	25N	35N	50N
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	693x795x300		
Nivo zvučne snage	Hlađenje		dBA	46	48	49
	Grejanje		dBA	46	48	50
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CDB	-10~-43		
	Grejanje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CWB	-20~-18		
Freon	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq		R-32/1,34/0,9/675		
Povezivanje cevi	Tečnost	SP	mm	6,35		
	Gas	SP	mm	9,5		
	Dužina cevi	SJ - UJ Maks.	m	10		
	Visinska razlika	UJ - SJ Maks.	m	8		
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)*		A	16		

*MFA - se upotrebljava za odabir sklopke i prekidača strujnog kola (prekidač detektora spoja prema uzemljenju). Za više informacija o svakoj kombinaciji pogledajte električnu šemu.

**Instalacija nije uključena u cenu.



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na klima-uređaje (AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima komore (AHU), i ventilator-konvektore (FCU). Proverite onlajn tekuće važenje sertifikata. www.eurovent-certification.com ili using: www.certiflash.com



Heating&Cooling Expert d.o.o.
Official Daikin Sales Agent
Stanoja Glavaša 18 · 11000 Beograd
T. 011 6555 255 · office@hce.rs
www.daikin.rs



CLIMATE DESIGN D.O.O. Javorska 6, 11226 Beograd,
Tel: +38162290789, +38162290599
E-mail: veleprodaja@climatedesign.rs, www.climatedesign.rs

