

KOMBINOVANI, SAMOSTOJEĆI ELEKTRIČNI BOJLERI

Bojleri većih zapremina: 150l , 200l, 250l , 300l , 400l , 500l , 750l i 1000l.

U proizvodnom programu su bojleri navedenih zapremina namenjeni za profesionalnu upotrebu i upotrebu u većim sistemima, kao centralni bojleri za veći broj točionih mesta i veliku potrošnju vode. Voda se može zagrevati, kako električnim grejačima, tako i u kombinaciji sa alternativnim sistemima grejanja kao npr. solarni sistem, kotlovski sistem, sistema toplotnih pumpi i dr.

U ponudi su:

- bojleri samo sa električnim grejačima
- kombinovani bojleri sa električnim grejačima i jednim izmenjivačem toplote – toplovodnim grejačem
- kombinovani sa električnim grejačima i dva izmenjivača toplote- toplovodna grejača

Svi bojleri su opremljeni potrebnom automatikom za regulaciju i kontrolu rada elektro grejača.

Kazan i oplata-kućište bojlera su izrađeni od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika – INOX-a. Izmenjivač toplote-toplovodni grejač, izrađen je, takođe, od prohromske cevi i zajedno sa kazanom čini jednu kompaktnu celinu, koja Vam garantuje kvalitetno, brzo i ekonomično zagrevanje vode. Izolacija ogućava dugotrajno korišćenje tople vode i bez velikih gubitaka toplote, a sve u korist ekonomičnog rada.

Zbog svoje konstrukcije i izbora materijala od kojeg su načinjeni, najveći broj bojlera se prodaje kupcima u koji ih ugrađuju i koriste u proizvodnim pogonima prehrambene industrije, jer podležu zahtevima koje definiše HACCP standard.

Pored navedenih varijanti, u ponudi su bojleri koji se mogu izraditi po specijalnim zahtevima kupca, ispunjavajući sve zahteve koje standardnim bojlerima nisu predviđeni, kao npr. gabaritne dimenzije bojlera, veća snaga elektro grejača, veća površina izmenjivača toplote, željena strana priključaka, željeni raspored priključaka, i sl.



TEHNIČKI PODACI

R.br	Tip	D/d (mm)	Hmax (mm)	A (mm)	Snaga elektro grejača (KW)	Površina izmenjivača toplote (m2)		Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col)
						Izmenjivač 1	Izmenjivač 2	
1	DOM150	500/400	1400	680	4,5	0,45	0,45	R1/2"
2	DOM200	550/450	1570	720	4,5	0,66	0,66	R1/2"
3	DOM250	550/450	1800	720	4,5	0,66	0,75	R1/2"
4	DOM300	600/500	1800	770	5,4	0,75	0,75	R3/4"
5	DOM400	700/600	1800	870	6,3	1,0	1,0	R3/4"
6	DOM500	700/600	1950	870	6,3	1,0	1,0	R3/4"
7	DOM750	900/790	1850	1070	6,3	1,5	1,5	R3/4"
8	DOM1000	955/860	2200	1120	6,3	1,5	1,5	R3/4"

